

## Технические характеристики

### Настенные пробковые покрытия

| Характеристики        | Стандарт   | Единицы            | Показатели               |
|-----------------------|------------|--------------------|--------------------------|
|                       |            |                    | Воск                     |
| Размеры               | EN 427     | mm                 | 600 ± 0,5%<br>300 ± 0,5% |
| Толщина               | ISSO 7322  | mm                 | 3,0 ± 0,3%               |
| Плотность             | EN 672     | Kg/m <sup>3</sup>  | ≥ 200                    |
| Стабильность размеров | EN 434     | %                  | ≤ 0,2                    |
| Содержание влаги      | EN 12105   | %                  | ≤ 7                      |
| Теплоизоляция         | EN 12667   | m <sup>2</sup> K/w | 0,0583                   |
| Воспламеняемость      | EN 13501-1 | Class              | E <sub>s2</sub> , d0     |
| Звукопоглощение       | ISO 354    | αw                 | 0,10                     |

агломерированная пробка

пробковый шпон

ВОСК



Москва, Мневники 13  
 тел: +7 495 648 64 66  
 e-mail: [info@corkstyle.ru](mailto:info@corkstyle.ru)  
[www.walldesign.corkstyle.ru](http://www.walldesign.corkstyle.ru)